

TX CABECERA EASYFIBER MURAL 24F/48F



DESCRIPCIÓN

La cabecera mural Trimerx Easyfiber 24F/48F está diseñada para uso INDOOR y facilita el conexionado de jumpers así como el resguardo de las fusiones en una unidad compacta y de fácil instalación. Dispone de 2 espacios para mini placas de diversas capacidades de conectores LC-SC-FC-ST. Soporta la instalación de la bandeja de empalme Easyfiber para 24 o 48 fusiones. Está fabricada en acero con acabado en color negro texturizado de gran calidad y puerta batiente con seguro.

Hecho de acero laminado en frío con una carcasa con acabado en polvo negro resistente a la corrosión que proporciona una excelente protección para las fibras en su interior. Las mini placas TRIMERX compatible con esta cabecera se pueden adaptar para satisfacer las necesidades individuales en términos de densidad o gestión. Se ofrece una gran variedad de adaptadores de conector para satisfacer sus requisitos específicos. Como SC, FC, ST o LC, también podemos preinstalar distintos tipos de pigtaills de fibra óptica dentro del panel de conexión.

Capacidad máxima de 24F con conector SC o 48F con conector LC.

- TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1.
- CEA/EIA-310-E (Norma de gabinetes, racks, paneles y equipos asociados).
- ANSI/TIA/EIA-606-A (Estándar de administración para infraestructura de telecomunicaciones).
- GR-449-CORE (Requisitos genéricos y consideración de diseño para marcos de distribución de fibra).
- UL 94 (Pruebas de inflamabilidad de material plástico para piezas de dispositivos y electrodomésticos).
- RoHS (Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas).

TX CABECERA EASYFIBER MURAL 24F/48F

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en distintas configuraciones, liviano y de estructura robusta.
- Múltiples orificios de montaje internos para sujeción de cables, gestión de fibras o montaje de bandeja de empalme.
- Equipado con guías de enrutamiento para limitar el radio de curvatura del cable. Radio de curvatura del cable de fibra óptica no inferior a 40 mm.
- Adecuado para cables de fibra óptica de tubo holgado (Loosetube) o con protección ajustada (Tightbuffer).
- Posibilidad de adaptar múltiples Mini placas TRIMERX EASYFIBER a diferente tipo de conectores (se venden por separado).
- Proporcionar conexiones protectoras para fibras ópticas y pigtails de distribución.
- Puede agregar diferente mini placas SC, FC, ST o LC.

ESPECIFICACIONES

Tamaño (Ancho x Alto x Fondo) mm	360 (ancho) x 255 (alto) x 90 (profundidad)
Material	Acero laminado en frío de 1,2 mm
Recubrimiento de materiales	Polvo texturizado
Color	RAL 9004 Negro
Temperatura de operación	- 10°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	- 40°C a 85°C
Humedad	0-90%, sin condensación
Capacidad de miniplacas	2 unidades de Miniplacas TRIMERX

4 entradas de 2cm para cables: 2 superiores y 2 inferiores.
Incluye 2 prensa estopa, amarras y anillos organizadores de cableado.



ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P00440	TX CABECERA EASYFIBER MURAL 24F/48F