

## Gabinete 32U 1500x800 Autosoportado Armable c/ Puerta de Cristal Templado

### DESCRIPCIÓN

Los gabinetes Trimerx, son diseñados para alojar equipamiento de telecomunicaciones con medida estandar de 19", con la finalidad de administrar, organizar y proteger los sistemas de red.

Los gabinetes Trimerx están contruidos de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones ya que contienen paneles que se desmontan en la parte superior e inferior para la entrada del cableado, siendo esta una de las ventajas para evitar perforaciones adicionales innecesarias. Los gabinetes con puerta de vidrio templado permiten la correcta visualización de los equipos albergados dentro del gabinete sin la necesidad de abrirlo.

Además la puerta trasera doble hoja permite un ahorro sustantivo en base a los gabinetes con puerta trasera simple.



### ESPECIFICACIONES

Dimensiones	embalaje: 670 x 1070 x 2085 mm
	Ancho: 600 mm
	Profundidad: 600/800 mm
	Alto: 1500/2000 mm
Material	SPCC acero laminado en frio
Puertas delantera	Vidrio templado
Puerta Trasera	Acero laminado en frio
Paneles Laterales	2 Piezas removibles para facilitar mantenimiento
Perfil de montaje	4 piezas numeradas a 42U
Espesor de perfil montaje	2.0mm
Material de perfil montaje	Zinc libre de estática
Ángulo de montaje	6 piezas
Espesorde ángulo montaje	1.5 mm
Espesor otros materiales	1.2 mm
Ruedad de alta resistencia	4 piezas de 2"
Grado de protección	IP20
Carga estática	800 kg. (con patas ajustables)
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 DIN 41494-1, DIN 41494-7, ETSI

### CARACTERÍSTICAS

- Laterales desmontables con cierres plásticos y chapa.
- Rieles de montaje fácilmente ajustables en profundidad.
- Chapa de seguridad frontal laterales con llave única.
- Kit de ruedas y topes para facilitar el desplazamiento y fijación del gabinete.
- Puerta doble hoja trasera para ahorrar espacio.

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- Bandeja de Ventilación forzada de:
  - 4 turbinas para gabinete 800 mm (profundidad)
  - 2 turbinas para gabinete 600 mm (profundidad)
- 2 Bandejas de 500 mm y 1U.
- Kit de Ruedas y Topes.
- Kit de Pernos y Tuercas.

**ACCESORIOS INCLUIDOS SIN COSTO ADICIONAL**



**CARACTERÍSTICAS**

**BANDEJA VENTILACIÓN FORZADA**

- Características 1 de la ventilación forzada
- Características 2 de la ventilación forzada
- Características 3 de la ventilación forzada

**KIT RUEDAS Y TOPES**

- Laterales desmontables con cierres plásticos y chapa.
- Rieles de montaje fácilmente ajustables en profundidad.
- Chapa de seguridad frontal laterales con llave única.
- Kit de ruedas y topes para facilitar el desplazamiento y fijación del gabinete.
- Puerta doble hoja trasera para ahorrar espacio.

**BANDEJAS PORTA EQUIPOS**

- Características 1 de la bandeja portaequipos.
- Características 2 de la bandeja portaequipos.
- Características 3 de la bandeja portaequipos.

**KIT DE PERNOS Y TUERCAS**

- Laterales desmontables con cierres plásticos y chapa.
- Rieles de montaje fácilmente ajustables en profundidad.
- Chapa de seguridad frontal laterales con llave única.
- Kit de ruedas y topes para facilitar el desplazamiento y fijación del gabinete.
- Puerta doble hoja trasera para ahorrar espacio.

**ORDEN DE PEDIDO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TXCOACCE3255	TX GABINETE 1500x800 32U ARMABLE PUERTA VIDRIO NB6832

Entérese de nuestras **POLÍTICAS DE GARANTÍA**