

# MÓDULOS DE COMANDO BASE



AM5003T3

AM5003T15

Artículo	INTERRUPTORES	
<input type="checkbox"/> AM5001 <input type="checkbox"/> A5001		interruptor (9/12) 16A - 250V a.c.
<input type="checkbox"/> AM5001L*		interruptor (9/12) 16A - 250V a.c. - iluminable con led LN4742V230-LN4742V12
<input type="checkbox"/> AM5011 <input type="checkbox"/> A5011		interruptor bipolar 16A - 250V a.c.
<input type="checkbox"/> AM5011/32 <input type="checkbox"/> A5011/32		interruptor 32A - 250V a.c.
<input type="checkbox"/> AM5007 <input type="checkbox"/> A5007		interruptor bipolar 10A - 250V a.c. con llave - la llave es extraíble también en posición off - las llaves son diferentes entre ellas
<input type="checkbox"/> AM5007C		interruptor bipolar 16A - 250V a.c. con llave - la llave es extraíble también en posición off - las llaves son diferentes entre ellas

\* Dispositivo con retroiluminación bien visible también de día y en ambientes iluminados.

Artículo	INTERRUPTORES DE 3 VÍAS	
<input type="checkbox"/> AM5003 <input type="checkbox"/> A5003		interruptor (9/24) 16A - 250V a.c.
<input type="checkbox"/> AM5003L*		interruptor (9/24) 16A - 250V a.c. - iluminable con led LN4742V230-LN4742V12
<input type="checkbox"/> AM5007D <input type="checkbox"/> A5007D		interruptor (9/24) 16A - 250V a.c. con llave - la llave es extraíble también en posición off - las llaves son diferentes entre ellas

\* Dispositivo con retroiluminación bien visible también de día y en ambientes iluminados.

Artículo	INTERRUPTOR DE 4 VÍAS (CRUZAMIENTO)	
<input type="checkbox"/> AM5012 <input type="checkbox"/> A5012		interruptor de cruzamiento 16A 250V a.c.

Artículo	PULSADORES	
<input type="checkbox"/> AM5005 <input type="checkbox"/> A5005N		pulsador (NA) 10A-250V
<input type="checkbox"/> AM5005L*		pulsador (NA) 10A-250V a.c. - iluminable con led LN4742V230-LN4742V12
<input type="checkbox"/> AM5006 <input type="checkbox"/> A5006N		pulsador (NA) 10A - a tirante - cordón 1,8m
<input type="checkbox"/> AM5037 <input type="checkbox"/> A5037		pulsador doble (NA)+(NA) 10A-250V a.c. interbloqueado

\* Dispositivo con retroiluminación.

Artículo	INTERRUPTORES DE TECLA ANCHA	
<input type="checkbox"/> AM5003T3		interruptor (9/12) - (9/24) 16A 250Va.c con tecla de 3 módulos color blanco - no permite led
<input type="checkbox"/> AM5003T15		interruptor doble (9/12) - (9/24) 16A 250Va.c con teclas de 1,5 módulos color blanco



**Orificios para conductores**  
• Permite conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4 MM<sup>2</sup>) por borne.



• Una marca en la parte posterior del aparato indica el largo correcto al cual se debe retirar la chaqueta del cable.