



TOMAS DE CORRIENTE



AM5113 AM5180 A5180R



A5113 A5180 A5180V



AM5100 AM5180/3



A5100 A5180/3



AM5440/3 AM5440/16 A5440/16R



A5440/3 A5440/16 A5440X16V

Artículo	TOMAS ESTÁNDAR ITALIANO	
<input type="checkbox"/> AM5113 <input type="checkbox"/> A5113		toma 2P+T 10A -250V a.c.- entre ejes 19mm - alvéolos Ø 4 mm
<input type="checkbox"/> AM5180 <input type="checkbox"/> A5180		toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-26mm - para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A
<input checked="" type="checkbox"/> A5180R		toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-26mm - para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A - color rojo - para usos exclusivos
<input checked="" type="checkbox"/> A5180V		toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-26mm - para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A - color verde - para usos exclusivos
<input type="checkbox"/> AM5100 <input type="checkbox"/> A5100		toma de seguridad 2P+T-10A-250V a.c. irreversible (para clavija 2200NA)

Artículo	TOMA ESTÁNDAR SCHUKO	
<input type="checkbox"/> AM5440/3 <input type="checkbox"/> A5440/3		toma 2P+T 16A 250V a.c.con contactos laterales y centrales de tierra para enchufe schuko y enchufe 10A en línea-tipo P30-entre ejes 19mm-alvéolos protegidos

TOMA TRIPLEX	
<input type="checkbox"/> AM5180/3 <input type="checkbox"/> A5180/3	 toma triplex-3 tomas en paralelo 2P+T 10/16A 250V a.c.-entre ejes 19mm y 26mm -2 bornes auxiliares (fase-neutro) disponible para derivaciones - para clavijas 2P y 2P+T 10A y 16A estándar Italiano

TOMA UNIVERSAL ESTÁNDAR SCHUKO	
<input type="checkbox"/> AM5440/16 <input type="checkbox"/> A5440/16	 toma 2P+T 16A 250V a.c.-entre ejes 19mm y 26mm en configuración bipaso-alvéolos protegidos -contactos laterales de tierra para enchufe schuko; adaptada para: enchufe estándar italiano 2P y 2P+T 10/16A, enchufe schuko 2P+T 16A
<input checked="" type="checkbox"/> A5440/16R	 toma 2P+T 16A 250V a.c.-entre ejes 19mm y 26mm en configuración bipaso-alvéolos protegidos -contactos laterales de tierra para enchufe schuko; adaptada para: enchufe estándar italiano 2P y 2P+T 10/16A, enchufe schuko 2P+T 16A - color rojo - para usos exclusivos
<input checked="" type="checkbox"/> A5440X16V	 toma 2P+T 16A 250V a.c.-entre ejes 19mm y 26mm en configuración bipaso-alvéolos protegidos -contactos laterales de tierra para enchufe schuko; adaptada para: enchufe estándar italiano 2P y 2P+T 10/16A, enchufe schuko 2P+T 16A - color verde - para usos exclusivos

Esquema de conexión toma triplex A5180/3

