

UPS INTERACTIVA TRIMERX TORRE MONOFÁSICA

600VA APEX-600VA



DESCRIPCIÓN

La serie de UPS interactivas Trimerx ofrecen una protección completa para dispositivos que requieran un respaldo de suministro. Equipadas con estabilizador de voltaje, las UPS Trimerx proporcionan energía limpia y estable a los equipos conectados, ideal para el hogar y pequeñas aplicaciones de oficina.

CARACTERÍSTICAS

- Microprocesador de alta confiabilidad.
- Estabilización de tensión automática (AVR)
- Reinicio automático mientras se está recuperando de CA.
- Onda sinusoidal simulada.
- Carga con la UPS apagada.
- Función de arranque en frío.
- Puerto de comunicación USB/RS-232 y RJ-11 opcional.

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TXELUPXX4185	TX UPS INTERACTIVA TORRE MONO 600VA APEX-600VA

ESTEC

Av. Pedro de Valdivia 6154, Macul / **Santiago Chile** - Fono: +56 22 411 4000

Sucursales: **Viña del Mar** - Fono: +56 32 267 2000 / **Talca** - Fono: +56 71 222 3000 / **Concepción** - Fono: +56 41 247 8000 / **Puerto Montt** - Fono: +56 65 231 6100

UPS INTERACTIVA TRIMERX TORRE MONOFÁSICA

600VA APEX-600VA

ESPECIFICACIONES

GUÍA DE SELECCIÓN UPS INTERACTIVAS TRIMERX MONOFÁSICA APEX 600 VA

Modelo	Apex 600 VA	
Capacidad	600 VA / 360 W	
AUTONOMÍA		
1PC + 1 LCD 17" (120w)	12 minutos	
2PC + 1 LCD 17" (240w)	1 minutos	
Ampolleta (100w)	15 minutos	
ENTRADA		
Voltaje Nominal	220 V	
Rango de volt. de entrada	162-290 VAC	
Rango de frecuencia	60/50 Hz (detección automática)	
SALIDA		
Voltaje de Salida	220 V	
Regulación de Volt. (Modo Bat.)	±10%	
Rango de frecuencia (Rango Sincr.)	60 Hz o 50 Hz ± 1 Hz	
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max	
Forma de onda (Modo Bat.)	Onda Sinusoidal	
BATERÍA		
Tipo de Batería	12 V / 7 AH x (1)	
Tiempo típico de recarga	4-6 / 90% cap	
PROTECCIÓN		
Pantalla Completa	Descargas y sobrecargas	
INDICADORES		
Pantalla LCD	Modo AC	Luz Verde
	Modo Bat.	parpadeo de luz amarilla
	Falla	Luz roja
ALARMA	Modo de Batería / Batería Baja / Sobrecarga / Falla	
DIMENSIONES		
Dimensiones fondo x ancho x alto	287 x 100 x 142	
Nivel de ruido	4.25	
MEDIO AMBIENTE		
Humedad	0-90% RH @ 0 - 40 ° C (no condensado)	
Nivel de ruido	Menos de 40 dB	
GESTIÓN		
Compatibilidad	Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux, Unix, Mac	