

UPS INTERACTIVA TRIMERX TORRE MONOFÁSICA

1KVA, 1.5KVA y 2KVA



DESCRIPCIÓN

La serie de UPS interactivas Trimerx ofrecen una protección completa para dispositivos que requieran un respaldo de suministro. Equipadas con estabilizador de voltaje, las UPS Trimerx proporcionan energía limpia y estable a los equipos conectados, ideal para el hogar y pequeñas aplicaciones de oficina.

CARACTERÍSTICAS

- Microprocesador de alta confiabilidad.
- Estabilización de tensión automática (AVR)
- Reinicio automático mientras se está recuperando de CA.
- Onda sinusoidal simulada.
- Carga con la UPS apagada.
- Función de arranque en frío.
- Puerto de comunicación USB/RS-232 y RJ-11 opcional

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TXELUPXX4186	TX UPS INTERACTIVA TORRE MONO 1KVA VEST-1K
TXELUPXX4187	TX UPS INTERACTIVA TORRE MONO 1.5KVA VEST-1.5K
TXELUPXX4188	TX UPS INTERACTIVA TORRE MONO 2KVA VEST-2K

ESTEC®

Av. Pedro de Valdivia 6154, Macul / **Santiago Chile** - Fono: +56 22 411 4000

Sucursales: **Viña del Mar** - Fono: +56 32 267 2000 / **Talca** Fono: +56 71 222 3000 / **Concepción** - Fono: +56 41 247 8000 / **Puerto Montt** - Fono: +56 65 231 6100

UPS INTERACTIVA TRIMERX TORRE MONOFÁSICA

1KVA, 1.5KVA y 2KVA

ESPECIFICACIONES

GUÍA DE SELECCIÓN UPS INTERACTIVA TRIMERX MONO 1KVA / 1.5KVA / 2KVA VEST			
Modelo	1 KVA	1.5 KVA	2 KVA
Capacidad	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
AUTONOMÍA			
1PC + 1 LCD 17" (120w)	35 minutos	40 minutos	42 minutos
2PC + 1 LCD 17" (240w)	15 minutos	18 minutos	20 minutos
3PC + 1 LCD 17" (360w)	4 minutos	11 minutos	13 minutos
4PC + 1 LCD 17" (480w)	1 minuto	6 minutos	8 minutos
ENTRADA			
Voltaje Nominal	220 V		
Rango de volt. de entrada	162-290 VAC		
Rango de frecuencia	60/50 Hz (detección automática)		
SALIDA			
Voltaje de Salida	220 V		
Regulación de Volt. (Modo Bat.)	±1%		
Rango de frecuencia (Rango Sincr.)	60 Hz o 50 Hz ± 1 Hz		
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max.		
Forma de onda (Modo Bat.)	Onda Sinusoida		
BATERÍA			
Tipo de Batería	2 V / 7 Ah x (2)	12 V / 9 Ah x (2)	12 V / 9 Ah x (2)
Tiempo típico de recarga	4-6 / 90% cap		
PROTECCIÓN			
Pantalla Completa	Descargas y sobrecargas		
INDICADORES			
Pantalla LCD	Modo AC	Luz Verde	
	Modo Bat.	parpadeo de luz amarilla	
	Falla	Luz roja	
ALARMA	Modo de Batería / Batería Baja / Sobrecarga / Falla		
DIMENSIONES			
Dimensiones fondo x ancho x alto	350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Nivel de ruido	8.0	11.1	11.5
MEDIO AMBIENTE			
Humedad	0-90% RH @ 0 - 40 ° C (no condensado)		
Nivel de ruido	Menos de 40 dB		
GESTIÓN			
Compatibilidad	Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux, Unix, Mac		