



Conectores para Cables

CONECTOR MANGUITO

Terminales fabricados en cobre electrolítico de alta conductividad / Aislación de Nylon / Temperatura de trabajo -40°C a + 150°C



Codigo	Rango AWG	D Ø	L (mm)	I max	color	embalaje
3330200	22 - 16	1.7	26.0	19	Rojo	BL100
1030470						BL10
3330210	16 - 14	2.3	26.0	27	Azul	BL100
1030500						BL10
3330230	12 - 10	3.4	26.0	48	Amarillo	BL100
1030250						BL10




CONECTOR CÓNICO

Se utilizan como aislante fiable y seguro en las uniones de conductores eléctricos / Plástico de PVC de alta calidad con un buen aislamiento Máxima condición de trabajo 105°C 600VAC



Codigo	Tipo	Rango (AWG)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	color	embalaje
3600530	E-33	Min: 3 #20 Máx: 4 #16	22,0	22,0	9,9	anaranjado	BL10
3600220							BL25
3600520							BL50
3000033							BL100
3600550	E-44	Min: 2 #20 Máx: 3 #12	24,5	24,5	11	amarillo	BL10
3600230							BL25
3600540							BL50
3330044							BL100



CLIP DERIVACIÓN

Utilizado para derivaciones de conductores eléctricos / Casquillo de aislación / Máxima condición de trabajo 105°C 600VAC



Codigo	Rango (AWG)	(mm ²)	W (mm)	L (mm)	I máx (mm)	color	embalaje
3331212	22 - 16	0,5 - 1,0	20,0	27	10,0	Rojo	BL100
3331214	16 - 14	0,75 - 2,5	20,0	27	15,0	Azul	BL100
3331216	12 - 10	4 - 6	20,0	35	24,0	Amarillo	BL100

