




LEXIC³


Rendimiento y seguridad para todas sus instalaciones

DX³ ofrece una amplia gama de características, óptima selectividad y un tamaño reducido. Los interruptores DX³ satisfacen plenamente todos los requisitos operacionales e instalaciones de seguridad.

EL REBORDE PORTACABLE garantiza que el cable esté correctamente instalado



LOS BORNES DE PRENSA garantizan la larga duración y la calidad de la conexión



CONEXIONES FIABLES
Compensación del efecto de aflojamiento para garantizar la resistencia en el tiempo y un contacto homogéneo (I_n ≥ 80 A)



Calentamiento
-20%

1 módulo/polo

1,5 módulos/polo

SEPARADORES RETRÁCTILES

Con los separadores retráctiles integrados, no se necesita ningún accesorio adicional para aislar las conexiones en todos los poderes de corte y los calibres elevados de los disyuntores de 1,5 módulos/polo.



Tornillo de apriete para destornillador plano o pozidriv. Pares de bloqueo superiores a los recomendados por la norma.

Portaetiquetas innovador:

- Abertura mejorada
- Estanqueidad al polvo reforzada
- Resistencia asegurada de la etiqueta durante el transporte.

El uso de una llave hexagonal permite contapriete en el par más fácil (I_n 280A).

Conexiones seguras
Apriete mediante llave Allen N° 6 (DX³ 80, 100 y 125 A) para garantizar la fiabilidad y durabilidad de la conexión.

MARCACIÓN CLARA DE LA CAPACIDAD DE RUPTURA Y CLASE DE LIMITACIÓN



6000

según IEC 60898-1

Señalización en color del poder de corte en la maneta



10 kA

16 kA
(80 a 125A)

25 kA

36 kA

50 kA