

auxiliares

DX³



4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062 78 4 062 82

Características técnicas: pág. 155

Se montan a la izquierda de los aparatos.
Montaje posible por aparato: 3 auxiliares, de los cuales 1 auxiliar de mando.
Auxiliares comunes a los interruptores automáticos, interruptores automáticos diferenciales, interruptores diferenciales (salvo los diferenciales Tipo B) e interruptores seccionadores. Aceptan el paso del peine de alimentación.

Emb.	Ref.	Auxiliares de señalización CA y SD	N.º de módulos
1	4 062 58	Contacto auxiliar inversor (CA) 6 A - 250 V~. Señala el estado de posición de los contactos del producto asociado.	0,5
1	4 062 60	Contacto inversor para señalización de defectos (SD) 6 A - 250 V~. Señala la apertura por defecto del producto asociado.	0,5
1	4 062 62	Contacto auxiliar inversor (CA/SD) 6 A - 250 V~. Modificable en contacto inversor para señalización de defectos.	0,5
1	4 062 66	Contacto auxiliar inversor + contacto inversor para señalización de defectos (CA + SD) 6 A - 250 V~. Modificable en 2 contactos auxiliares inversores (CA + CA).	1
Auxiliares de mando ET, MT y DA			
Garantizan el disparo a distancia de un interruptor automático, interruptor diferencial, interruptor automático diferencial o interruptor-seccionador con disparo.			
	4 062 78	Bobina de disparo a emisión de tensión (ET) 110 a 415 V~.	1
1	4 062 82	Bobina de disparo de mínima tensión (MT) Temporización ajustable de 0 a 300 ms. 230 V~.	1
1	4 062 86	Bobina de protección contra sobretensiones permanentes Fase-neutro. 230 V~.	1
1	4 062 87	Disparador autónomo para pulsador de apertura (DA) Garantiza el disparo con seguridad positiva en el circuito de mando mediante pulsador de apertura. Permite que no se dispare el dispositivo asociado en ausencia de tensión de alimentación, a la vez que mantiene la posibilidad de disparo mediante el mando durante un mínimo de 60 horas. No está adaptado a los circuitos de alimentación de máquinas en movimiento (p. ej. máquinas herramienta)	1,5
1	4 062 85	Batería de recambio para disparador ref. 4 062 87.	

Otras tensiones, consultar.

MANDO MOTORIZADO DX³

Motorice fácilmente sus cuadros

Los mandos motorizados DX³ se adaptan a una amplia gama de productos modulares (interruptores automáticos 1P, 1P+N, 2P, 3P y 4P, interruptores diferenciales 2P y 4P, interruptores automáticos diferenciales 2P y 4P) y se asocian al producto maestro tan fácilmente como un auxiliar DX³.



■ **Compactos**
1 solo módulo para controlar a distancia los productos modulares, uni, bi, tri y tetrapolares.



■ **Auxiliarizables**
La auxiliarización, común a toda la gama DX³, permite asociar al mando motorizado un disparo de emergencia y un reenvío de información.



■ **Con rearme automático**
– 230 V
– 2 módulos
– Parametrizable (número de rearmes e intervalo entre 2 rearmes).