

Product details page



VIKING 3 LEGRAND

Borne de conexión por resorte Viking 3 - 1 conexión/2 cables - 1 entrada/1 salida, sección 4 mm² - color gris - paso 6 mm

REF. 037261 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060372613

[> Enlace al catálogo electrónico](#)

Especificaciones técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable	0.5-6 mm ²
Sección de conductor conectable fino con manguito final	0.5-4 mm ²
Sección de conductor conectable sólido	0.5-6 mm ²
Sección de conductor conectable	0.5-4 mm ²
Corriente nominal In	32 A
Tensión nominal	800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2	Conexión de abrazadera con resorte
Número de pisos	1
Número de puntos de sujeción por piso	2
Tipo de montaje	Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Temperatura de operatividad	-5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V2
Anchura	6 mm
Altura	42 mm
Profundidad	54 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e"	Si
Placa de cierre necesaria	No
Color	Gris
Pisos puenteados internamente	No

Documentación:

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

 037261.dwg | DWG (0.05Mo)