

## **HSS 1.6-4.8 EL W30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

#### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 1.6 - 4.8 mm, blanco
Código	<u>1505860000</u>
Tipo	HSS 1.6-4.8 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118314175
Cantidad	1 Pieza
Impresora compatible	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>

Fecha de creación 4 de octubre de 2023 15:59:53 CEST



## **HSS 1.6-4.8 EL W30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

#### **Dimensiones y pesos**

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Anchura	7,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,299 inch
Longitud	30.000 mm	Longitud (pulgadas)	1.181,1 inch
Peso neto	190 a		

#### **Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -55...135 °C

#### **Datos generales**

Anchura	7,6 mm	Caracteres impresos	sin
Color	blanco	Gama de temperaturas de servicio	-55135 °C
Gama de temperaturas de se	rvicio, max. 135 °C	Gama de temperaturas de servicio, mi	n55 °C
Halógenos	Sí	Industrias recomendadas	Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria
Longitud	30.000 mm	Material	Polyolefin
Tipo de impresión	sin imprimir		

#### Señalizador para cables y conductores

Altura de campo de texto	7,4 mm	Anchura de campo de texto	0 mm
Diámetro externo del conductor, max.	4,8 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1,6 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor,		Sección de conexión del conductor, min.	
max.	4 mm <sup>2</sup>		0,75 mm <sup>2</sup>
Temperatura de contracción		diámetro externo del conductor	
recomendada	90 °C		1.6 - 4.8 mm
Índice de retractabilidad	3:1		

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27281102

### Indicación importante

Información de producto Soporte para rollo externo 1302920000 necesario

#### **Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E366310



## **HSS 1.6-4.8 EL W30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

## **Descargas**

Catálogo <u>Catalogues in PDF-format</u>



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

## **HSS 1.6-4.8 EL W30M**

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

