

TX GABINETE MURAL
EXTERIOR IP65 12Ux600x600MM

DESCRIPCIÓN

Diseñado para alojar equipamiento de telecomunicaciones con medida estándar de 19".

Hermeticidad grado IP65 que previene el ingreso de polvo y chorros de agua en cualquier dirección provenientes de mangueras o lluvia.

Construido en materiales de alta resistencia, acero laminado en frio con tratamientos electrostáticos y sellos de alta durabilidad que garantizan prestaciones de gran calidad por largo tiempo.

Armado totalmente en fábrica, embalaje de alta resistencia para un adecuado emplazamiento en su ubicación final.

ACCESORIOS

- Turbinas de ventilación 2 unidades de 120x120 mm.
- Kit de Anclaje.
- Cable conexión a tierra.



CARACTERÍSTICAS	
Medidas Interiores	Alto= 12U Ancho= 600mm (19" estándar) Profundidad= 600 mm.
Medidas Exteriores	Alto= 635 mm Ancho= 660 mm Profundo= 660 mm
Material	SPCC acero laminado en frio
Puerta Frontal	Acero Laminado en Frio con celosía hermética
Chapa	Españoleta
Turbinas	2 unidades de 120x120mm
Perfil de Montaje (Rieles)	4 unidades, numeradas a 12U y desplazables
Espesor de Perfil montaje (Rieles)	2.0 mm.
Pintura	Zinc libre de estática
Espesor	1.5 mm.
Puesta a tierra	Si
Grado de Protección	IP 65
Accesorios	Kit anclaje a poste
Burlete en la puerta	Poliuretano integral
Pintura	Ral9004: Ral9005; Ral7035
Estándares	EN60529/10.91, IEC 60529, GB4208-93, Estándar IP65



Celosía



Entrada de Cables



Anclaje

ORDEN DE PEDIDO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	P06634	TX GABINETE MURAL EXTERIOR IP65 12Ux600x600MM