

## Gabinete Autosoportado IP65

### DESCRIPCIÓN

Diseñado para alojar equipamiento de telecomunicaciones con medida estándar de 19”.

Hermeticidad grado IP65 que previene el ingreso de polvo y chorros de agua en cualquier dirección provenientes de mangueras o lluvia.

Construido en materiales de alta resistencia, acero laminado en frío con tratamientos electrostáticos y sellos de alta durabilidad que garantizan prestaciones de gran calidad por largo tiempo.

Armado totalmente en fábrica, embalaje de alta resistencia para un adecuado emplazamiento en su ubicación final.

CARACTERÍSTICAS	
Ancho exterior	650 mm.
Ancho útil	19”
Profundidad exterior	800 mm.
Alto útil	42U.
Alto Exterior	2000
Material	SPCC acero laminado en frío
Puerta Frontal	Acero Laminado en Frío con celosía hermética
Chapa	Españoleta
Turbinas	4 unidades de 120x120mm
Perfil de Montaje (Rieles)	4 unidades, numeradas a 42U y desplazables
Espesor de Perfil montaje (Rieles)	2.0 mm.
Pintura	Zinc libre de estática
Espesor	1.5 mm.
Puesta a tierra	si
Grado de Protección	IP 65
Accesorios	Kit anclaje
Juntas o Burlete en la puerta	Poliuretano integral
Pintura	Ral9004; Ral9005; Ral7035
Estándares	EN60529/10.91, IEC 60529 and GB4208-93 Estándar, IP65



### ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TXCOACCE6635	TX GABINETE EXTERIOR IP65 42Ux600x800MM DA6842