

TX CABECERA EASYFIBER MURAL EXTERIOR 12F



DESCRIPCIÓN

Cabecera diseñada como punto de terminación para que el cable principal de Fibra Óptica se conecte con el cable de bajada en el sistema de red de comunicación FTTx.

El empalme, la división y la distribución de la fibra se pueden realizar en esta caja y, mientras tanto, proporciona una sólida protección y gestión para la construcción de la red FTTx.



CARACTERÍSTICAS

- Estructura cerrada total, material: PC + ABS, resistente a la humedad, al agua, al polvo, anti-vejecimiento, nivel de protección hasta IP65.
- Se puede cargar con 1 miniplaca SC, FC, ST, LC.
- Pigtailes y Jumper poseen propio camino sin molestarte entre sí.
- Compatible con mini placas LGX estándar Trimerx o Leviton.
- Capacidad para 12 filamentos.
- Incluye kit de instalación y llave de seguridad.
- Incluye bandeja de empalme.
- Sujeción para cable de FO entrante y saliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabecera			
Tamaño (A×An×P) (mm)	250 x 190 x 72	Presión Atmosférica	70KPa~106KPa
Material	PC + ABS	Humedad funcionamiento	≤85% (+30°C)
Revestimiento	ABS	Temperatura funcionamiento	-40°C~+85°C
Color	GRIS	Temperatura almacenamiento	-40°C~+85°C
Capacidad	12 Filamentos	Salidas	12
Tipo Instalación	Pared o Poste	IP65	SI
Diámetro Cable	Φ5~Φ9mm	Radio de Curvatura	≥30mm

ORDEN DE PEDIDO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	P06654	TX CABECERA EASYFIBER MURAL EXTERIOR 12F

Av. Pedro de Valdivia 6154, Macul / **Santiago Chile** - Fono: +56 22 411 4000

Sucursales: **Viña del Mar** - Fono: +56 32 267 2000 / **Talca** Fono: +56 71 222 3000 / **Concepción** - Fono: +56 41 247 8000 / **Puerto Montt** - Fono: +56 65 231 6100