

CURVA 90° IP 40

Polímero Termoplástico

LSZH IEC-60754- 1/-2



COMPATIBILIDAD
CON ADHESIVO PATGON



RESISTENCIA AL IMPACTO
IK 07



TEMPERATURA DE TRABAJO
≥ - 15 °C a ≤ 60 °C



APLICACIÓN

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, OCULTAS, A LA VISTA, EN INTERIOR O EXTERIOR, EMBUTIDA Y PREEMBUTIDA. EN LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, SEGÚN NORMA NCH 4/2003, SALAS DE REUNIONES, CENTRO COMERCIALES, TEATROS, HOSPITALES, AEROPUERTOS, HOTELES, ETC.



MEDIDAS

Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm



CÓDIGOS

PA6001600 CURVA 90° LH 16 mm.IP 40
PA6002000 CURVA 90° LH 20 mm.IP 40
PA6002500 CURVA 90° LH 25 mm.IP 40
PA6003200 CURVA 90° LH 32 mm.IP 40
PA6004000 CURVA 90° LH 40 mm.IP 40
PA6005000 CURVA 90° LH 50 mm.IP 40



EMBALAJE

50 Und.
50 Und.
25 Und.
25 Und.
15 Und.
10 Und.



NORMAS

FÍSICO QUÍMICAS IEC-61386-1
DIMENSIONAL IEC-60423
ENVOLVENTES IEC-20324
DENSIDAD DE HUMOS IEC-61034
CONDICIÓN LIBRE DE HALOGENOS IEC-60754-1/-2