SKU **P07846**

Mufa FO Plana
Hor 48F H012

Descripción

Mufa para fibra óptica horizontal de 48 filamentos. Se usa como un cierre de empalme y un punto de terminación para que el cable del alimentador se conecte con el cable de bajada en el sistema de red FTTx. Integra fibra empalme, división, distribución, almacenamiento y conexión de cable en una caja de protección sólida.

Características

- Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP-68.
- Prueba de impacto: IK10, fuerza de tracción: 100N, diseño rugoso completo.
- Adecuado para el empalme de fusión, perfecto rendimiento en sellado.
- Adecuado para ductos aéreos, aplicaciones montadas en la pared o enterradas.
- Control de radio de curvatura de flexión de más de 40 mm.
- La carcasa se puede abrir repetidamente sin fugas de aire. No se requieren herramientas especiales.
- Amplia bandeja de almacenamiento para almacenamiento y mantenimiento.

Especificaciones Técnicas

Dimensión Exterior (largo, ancho, alto)	340x180x110 (mm)
Peso	2400g
Cantidad de puertos (Entrada/Salida)	4 puertos en cada extremo (total 8 puertos)
Diámetro del cable de fibra	Ø 16 (mm)
Capacidad de FOSC	12-48 (núcleos) Cinta: máx 144 (núcleos)
Material	Plástico de polímero reforzado
Capacidad máxima de empalme	48 fibras
Temperatura	-40ºC a +65ºC