

## G 20/0.50A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Para la protección contra sobrecorriente, ofrecemos portafusibles con dimensiones 5x20 mm en grupos desde 100 mA hasta 6,3 A.

#### Datos generales para pedido

Versión	Fusible de baja intensidad, rápido, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
Código	<a href="#">0430600000</a>
Tipo	G 20/0.50A/F
GTIN (EAN)	4008190046835
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 11 de septiembre de 2024 19:42:47 CEST

## G 20/0.50A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	0,9 g		

### Datos del material

Color	Gris claro
-------	------------

### Datos nominales

Tensión nominal	250 V	Intensidad nominal	0,5 A
-----------------	-------	--------------------	-------

### Fusibles

Capacidad de desconexión nominal	1,5 kA	Características	rápido
Caída de tensión	600 mV	Color	Gris claro
Corriente	0,5 A	Indicación óptica de funcionamiento	No
Integral de fusión	0,23 A²s	Potencia de salida (@ 1,5 In)	1 W
Versión	Accesorios para fusibles	portafusible	G-Si. 5 x 20

### Valores característicos del sistema

Versión	Accesorios para fusibles
---------	--------------------------

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01
ECLASS 14.0	27-14-20-01		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folleto	