

# ADHESIVO LIBRE DE HALÓGENOS

Adhesivo libre de halógenos, adhesivo inflamable, adecuado para unión de tuberías y accesorios LH línea IP 40

## ESPECIFICACIONES

**PINCEL**  
TAPA CON PINCEL INCLUIDO



**POLÍMERO**  
RESINAS SINTÉTICAS, ELASTÓMEROS Y SOLVENTES. USAR IDEALMENTE EN TEMPERATURAS NO MENOR A 15° C NI MAYOR A 30° C.



**FORMATO**  
FORMATO DE 200 CC



**EMBALAJE**  
12 UNIDADES POR CAJA



## INSTRUCCIONES DE USO

### INSTRUCCIONES

CORTE TUBO A LA MEDIDA DESEADA. NO DEJE REBAJAS, LIMPIE SUPERFICIES A PEGAR, LIJAR PARA AUMENTAR ADHERENCIA, APLIQUE ADHESIVO DE MANERA UNIFORME, ENCAJE LAS PARTES A PEGAR SIN GIRAR.

### TIEMPO SECADO MÍNIMO

1 HORA DE SECADO PARA USO CON TRACCIÓN MODERADA. AGÍTESE ANTES DE USAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO, RESPETAR LAS INDICACIONES DE USO INCLUIDAS EN ETIQUETA DEL PRODUCTO

### TIEMPO SECADO ÓPTIMO

8 HORAS DE SECADO PARA SOMETER A PROCESO DE HORMIGONADO Y/O CABLEADO.

### ADVERTENCIA

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS. LA INGESTA O INHALACIÓN ES PELIGROSA. SI INHALA, IR A LUGAR VENTILADO, SI INGIERE NO INDUZCA EL VOMITO. EN CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVE CON ABUNDANTE AGUA, EN CASO DE ACCIDENTES ACUDA INMEDIATAMENTE A UN CENTRO MÉDICO CON ESTE ENVASE. ALMACENAR EN LUGAR VENTILADO Y A LA SOMBRA, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y/O SUPERFICIES CALIENTES.