



TERMINAL FERRUL SIMPLE Y DOBLE

La mejor solución para la conexión de cables en instalaciones eléctricas y electrónicas

DESCRIPCIÓN

• Ferrules o punteras con aislación, apto para múltiples conexiones eléctricas.
Entre Las ventajas que entregan; una mayor velocidad en la instalación y permiten operar en espacios reducidos o de difícil alcance.

• Para conductores desde 0,75mm² hasta 16mm².

CÓDIGO	DESCRIPCION	COLOR	DIMENSIONES (mm)						DISEÑO
			F(mm)	L(mm)	W(mm)	B(mm)	D(mm)	C(mm)	
P05671	TERMINAL FERRUL 0,75MM2 X 100 UD	AZUL	8,0	14,6	2,8	6,4	1,5	1,2	
P05672	TERMINAL FERRUL 1,0 MM2 X 100 UD	ROJO	8,0	14,6	3,0	6,4	1,7	1,4	
P05673	TERMINAL FERRUL 1,5MM2 X 100 UD	NEGRO	8,0	14,6	3,5	6,4	2,0	1,7	
P05674	TERMINAL FERRUL 2,5MM2 X 100 UD	GRIS	8,0	15,2	4,0	7,0	2,6	2,3	
P05675	TERMINAL FERRUL 4,0MM2 X 100 UD	NARANJO	12,0	19,5	4,4	7,5	3,2	2,8	
P05676	TERMINAL FERRUL 6,0MM2 X 100UD	VERDE	12,0	20,0	6,3	8,0	3,9	3,5	
P05677	TERMINAL FERRUL 10 MM2 X 100 UD	CAFÉ	18,0	27,5	7,6	9,5	4,9	4,5	
P05678	TERMINAL FERRUL 16 MM2 X 100 UD	BLANCO	18,0	28,2	8,8	10,2	6,2	5,8	
CÓDIGO	DESCRIPCION	COLOR	DIMENSIONES (mm)						DISEÑO
			F(mm)	L(mm)	W(mm)	B(mm)	D(φ)	C(φ)	
P09139	TERMINAL FERRUL DOBLE 2X0,75MM2 X 100 UD	AZUL	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	
P09140	TERMINAL FERRUL DOBLE 2X1,0 MM2 X 100 UD	VERDE	8,0	15,1	5,5	7,1	2,3	2,0	
P09141	TERMINAL FERRUL DOBLE 2X1,5 MM2 X 100 UD	NEGRO	8,0	15,5	6,4	7,2	2,6	2,3	
P09142	TERMINAL FERRUL DOBLE 2X2,5 MM2 X 100 UD	GRIS	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	

Para un óptimo ensamblaje de los ferrules, deben ser instalados con estas prensas ferruleras

TROK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P09049	TK FERRULERA HEXAGONAL 0.25-6MM ² 23-10 AWG

Rango mínimo de uso 0.25 mm² / 23AWG

Rango máximo de uso 6 mm² / 10AWG

Largo 175 mm

Peso 380 gr



TROK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P09052	TK FERRULERA ROMBO 4-16MM ² 11-5 AWG

Rango mínimo de uso 4 mm² / 11AWG

Rango máximo de uso 16 mm² / 5AWG

Largo 200 mm

Peso 530 gr

