



TREND NETWORKS



SONDA AMPLIFICADORA

Localiza cables muy rápido

Depend On Us

Sonda amplificadora de Tonos

Localiza los cables rápido

Aplicaciones

- Trazado de cables de datos, líneas de teléfono y cables coaxiales.
- Para identificar un par de hilos específico dentro de un cable multipar.
- Detección de fallos en el cableado, para identificar roturas y cables defectuosos.
- Comprobación de líneas de teléfono

La sonda amplificadora **R180001** de **TREND NETWORKS** se utiliza para detectar y localizar cables en un entorno de red o telecomunicaciones. Esta herramienta es útil para identificar cables específicos dentro de un paquete o un panel de conexiones, incluso si están etiquetados incorrectamente o no están etiquetados en absoluto. La sonda amplificadora puede ayudar a seguir la ruta de los cables, encontrar rupturas o detectar la ubicación de las conexiones. Es especialmente valiosa para técnicos que trabajan en la instalación, mantenimiento y solución de problemas de redes de cableado.

La sonda amplificadora de **TREND NETWORKS** es compatible con los siguientes equipos Trend Network: **LanTEK II, III, IV, IV-S, LanXPLOER Pro, SignalTEK, NavITEK, PoE PRO y VDV II.**

Sonda Amplificadora

- **Localice señales débiles** con su sonda de alta sensibilidad.
- **Trazado de cables más sencillo**, gracias a sus indicadores visuales y auditivos.
- **Encuentre cables incluso en entornos ruidosos** gracias a su toma para auriculares.
- **También lo puede usar en zonas oscuras** gracias a su linterna LED.



SONDA AMPLIFICADORA

Localiza los cables rápido

La Sonda Amplificadora de Tonos es compatible con las siguientes series de productos de TREND Networks: LanTEK IV, III y II, LanXPLOER Pro, SignalTEK, NavITEK, PoE PRO y VDV II

N.º de pieza	Contenido del kit
R180001	Sonda 1 × sonda amplificadora, 1 × correa de transporte, 1 × guía de usuario

Especificaciones de la sonda	
Pila	Alcalina 9V
Tiempo de funcionamiento	50 horas normalmente
Temperatura de funcionamiento	de -20 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	de -40 °C a +70 °C
Humedad	del 5 % al 95 % sin condensación
Peso	123 g
Dimensiones	128(la) × 43(an) × 30(al)
Seguridad	IEC 61010-1, ninguna categoría, 30 V rms máx.



TREND NETWORKS

TREND NETWORKS LIMITED
Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch,
High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 3SX, UK.
Tel. +44 (0)1925 428 380 | Fax. +44 (0)1925 428 381
uksales@trend-networks.com

www.trend-networks.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. E&OE
© TREND NETWORKS LIMITED 2021
Número de publicación: 180806 Rev 1