



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Cable FK2-Drop monomodo 2 fibras, LSFH, de interior

Cable drop de 2 fibras y cubierta LSFH para instalación en interiores. Cada fibra tiene su recubrimiento individual de cubierta LSFH y está identificada con un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación.

Se suministra en bobina de madera de 1 Km.

**Ref.231913**

<b>Art.Nr</b>	OSK2250-1
<b>EAN13</b>	8424450240267

### Destaca por

- Baja atenuación
- Incluye dos fibras paralelas reforzadas con polímero (FRP) para mejorar la resistencia mecánica.

### Características principales

- Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657A2
- Diámetro del recubrimiento ajustado de la fibra: 250µm
- Cubierta LSFH, color naranja

## Especificaciones técnicas

<b>Tipo de fibra</b>		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
<b>Diámetro del núcleo de la fibra</b>	µm	9
<b>Diámetro del revestimiento de la fibra</b>	µm	125
<b>Diámetro de recubrimiento de la fibra</b>	µm	250
<b>Estructura del cable</b>		Ajustado
<b>Diámetro de la estructura de la fibra</b>	mm	0,4
<b>Material Cubierta exterior</b>		LSFH
<b>Gel bloqueante</b>		No
<b>Atenuación 1310nm</b>	dB/km	< 0,4
<b>Atenuación 1550nm</b>	dB/km	< 0,3
<b>Tracción en instalación</b>	N	80
<b>Tracción permanente</b>	N	40
<b>Elemento protector de tracción</b>		FRP (Fiber-reinforced polymer)
<b>Aplastamiento en instalación (@100mm)</b>	N	1000
<b>Aplastamiento permanente (@100mm)</b>	N	500
<b>Radio de curvatura mínimo</b>	mm	15
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	°C	-20 ... 60