



## ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA VOLANTE IP 67

### DESCRIPCIÓN

Los enchufes industriales IP67 con su diseño compacto, pueden ser utilizados en espacios reducidos en donde es necesario contar con la máxima seguridad de conexión.

También en aquellas aplicaciones en que resulta fundamental la rapidez de la instalación y conexión anti-aflojamiento.

El sistema de acoplamiento a presión que incorporan estos enchufes, además de asegurar una perfecta unión, agiliza las operaciones de montaje y garantiza resistencia a los esfuerzos mecánicos en el cable.

### DATOS TÉCNICOS

Código	P09293	P09297 - P09299	P09296 - P09298
Modelo	LEE-2132 - LEE-2232	LEE-2142 - LEE-2242	LEE-2152 - LEE-2252
Configuración	2P+T	3P+T	3P+N+T
Posición del contacto a tierra	 6H	 6H	 6H
Tensión (VAC)	220-240~	380-415~	380-415~
Corriente nominal (A)	16	16 - 32	16 - 32
Nº de polos	3	4	5
Grado de protección (IP)	67	67	67
Peso (kg)	0.170	0.200 - 0.320	0.245 - 0.365

### DIMENSIONES

Código	A (mm)	BØ (mm)	CØ (mm)
P09293	139	70	39
P09297	146	78	39
P09299	176	92	50
P09296	160	86	42
P09298	183	100	53

### CARACTERÍSTICAS

- Construidos en plásticos de alto impacto auto extingüible
- Contactos de cobre niquelado
- Grado de protección IP67
- Temperatura de utilización -50° a +80°

