

Cerraduras Eléctricas

Contrachapas

AL-130NO/NC



- Estándar, empotrado
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC)
- Fuente de alimentación: DC12V entrada
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de retención: 250 kg
- Peso: 0.37 kg
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 17 x 11 mm
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm
- Conveniente para puerta de madera
- A prueba de fallos

AL-131NO/NC



- De boca ancha, empotrado
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC)
- Fuente de alimentación: DC12V entrada
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de retención: 400 kg
- Peso: 0.38 kg
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x 11 mm
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm
- Conveniente para puerta metálica
- A prueba de fallos

AL-132NO/NC



- De boca ancha, empotrado
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC)
- Fuente de alimentación: DC12V entrada
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de retención: 400 kg
- Peso: 0.41 kg
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x 13 mm
- El tamaño del cuerpo de la cerradura: 240 x 25 x 35 mm
- Conveniente para puerta metálica
- A prueba de fallos

AL-133NC



- Empotrado, encender para bloquear
- Fuente de alimentación: DC12V entrada
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de retención: 250 kg
- Peso: 0.37 kg
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 13 x 11 mm
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm
- Conveniente para puerta metálica
- A prueba de fallos

Cerraduras de Perno

AL-100



- Empotrado
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC)
- Fuente de alimentación: DC12V entrada
- Corriente de trabajo: 350mA
- Fuerza de retención: 1000 kg
- Peso: 0.72 kg
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm

AL-300



- Empotrado
- Encender para bloquear, pantalla LED en estado de bloqueo, Estado de la puerta de salida en NC
- Fuente de alimentación: DC12V entrada
- Corriente de trabajo: 350mA
- Fuerza de retención: 1000 kg
- Peso: 0.77 kg
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm

AL-100PF



- Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco
- Para instalación con pistones electromagnéticos
- 8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco

AL-200PZ



- Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco
- Para instalación de la cerradura
- 8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco

Cerradura Eléctrica para Casillero

AL-400



- Cerradura eléctrica para la casilleros
- Fuente de alimentación: DC 12V 0,6A
- Dimensiones: 54,5 x 41 x 28 mm

Electroimanes

AL-180M



- Apagar para bloquear
- Fuerza de retención: 150 kg
- Fuente de alimentación: DC12V / 24V de entrada
- Peso: 1.02 kg
- Dimensiones: 198 x 21 x 35

AL-180



- Encendido para bloquear trabajo
- Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada
- Fuerza de retención: 150 kg
- Peso: 1.07 kg
- Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm

AL-180D



- Encendido para bloquear trabajo
- Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada
- Fuerza de retención: 2 x 150 kg
- Peso: 2.15 kg
- Dimensiones: 332 x 21 x 41 mm

AL-280(LED)



- Encender para bloquear
- Fuerza de retención: 270 kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
- Peso: 1.97 kg
- Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm

AL-280D(LED)



- Encender para bloquear
- Fuerza de retención: 2 x 270 kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
- Peso: 3.90 kg
- Dimensiones: 506 x 25 x 48 mm

AL-350(LED)



- Encender para bloquear
- Fuerza de retención: 300 kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
- Peso: 2.46 kg
- Dimensiones: 253 x 28 x 55 mm

AL-350D(LED)



- Encender para bloquear
- Fuerza de retención: 2 x 300 kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
- Peso: 4.92 kg
- Dimensiones: 506 x 28 x 55 mm

AL-500(LED)



- Encender para bloquear
- Fuerza de retención: 500 kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
- Peso: 4.48 kg
- Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm

AL-500D(LED)



- Encender para bloquear
- Fuerza de retención: 2 x 500 kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
- Peso: 8.96 kg
- Dimensiones: 560 x 38 x 70 mm

Brackets para Electroimanes

AL-180/280/350PL



- Bracket L para AL-180/280(LED)/350(LED)
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura

AL-500PL



- Bracket L para AL-500(LED)
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura

AL-180/280/350DPL



- Bracket L para AL-180D/280D(LED)/350D(LED)
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura

AL-500DPL



- Bracket L para AL-180D/280D(LED)/350D(LED)
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura

AL-350PU



- Bracket U para AL-350/350D
- Para instalar en puerta de vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta)

AL-180/280PU



- Bracket U para AL-180/280/180D/280D
- Para instalar en puerta de vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta)

AL-500PU



- Bracket U para AL-500/500D
- Para instalar en puerta de vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta)

AL-500PZ



- Bracket Z para AL-500(LED)/500D(LED)
- Para instalar en el la placa de hierro

AL-180PZ



- Bracket Z para AL-180
- Para instalar en el la placa de hierro

AL-280/350PZ



- Bracket Z para AL-280(LED)/AL-280D(LED)/AL-350(LED)/AL-280(LED)
- Para instalar en la placa de hierro

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.

(52) 55 - 5292 8418

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

