



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine
Tipo de accesorio/categoría	Accesorio de conexión
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	12

Complementos

Número de direcciones	12 vías 1P
Poles configuration for 1 way	1 x 1P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	diente
Distancia entre vías	18 mm
Con marcaje	L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	100 A a 40 °C
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	415 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC conforme a IEC 61439-2
Modo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Arriba o abajo terminales tipo borne Arriba o abajo doble terminal
Pasos de 9 mm	24
Ancho	220 mm
Color	Blanco RAL 9003)
Compatibilidad de la gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW

Ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C 30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------