

Ficha técnica del producto

Características

MWD69950

Placa Genesis armada 2 toma corriente + 1 USB - blanco



Principal

Gama	Genesis
Tipo de producto o componente	USB charger + socket-outlet
Fijación	Por tornillo

Complementos

Tipo de toma	Italiano
Tipo de toma	Con contacto de puesta a tierra
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	100...250 V AC 50/60 Hz
Tipo de conexión integrada	1 USB 2.0 tipo A 5 V CC 1 A 2 socket-outlet 250 V AC 10 A 50/60 Hz
Consumo de potencia en W	0,1 W
Alimentación de entrada	7,5 W
Número de socket	3
Montaje de dispositivo	Embutido
Presentación del dispositivo	Producto completo
Soporte de montaje	Mounting box 3 módulos)
Configuración	2P + E Con persianas de seguridad
Número de módulos	3 módulos
Color	Blanco RAL 9016)
Acabado de superficie	Brillo y mate
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad por set	Pack de 20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos de corta duración
Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Humedad relativa	15...95 %
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número de terminales	3
Forma de destornillador	Phillips combinado

Número de cables	3
Capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm ² para Flexible 1.5...2.5 mm ² para rígido
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV placa exterior PC (polycarbonato) centro de placa
Longitud de pelado de cable	7 mm
Alto	75 mm
Ancho	113 mm
Profundidad	43 mm
Fondo empotrado	32 mm
Peso del producto	0,077 kg
Normas	ETSI EN 300 489-34 EN 62684 EN 60950-1 NCh 2027/1 NCh 2027/2

Ambiente

Certificaciones de producto	INGCER
Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP41
Característica medioambiental	Acetona Líquido de limpieza de ventanas Lejía Peroxido de hidrogeno Amoníaco Jabón líquido Alcohol Petroleo Aceite Resistencia UV