



Principal

Gama	Genesis
Tipo de producto o componente	Cargador USB
Fijación	Por tornillos
Tipo de conexión integrada	1 USB 2.0 tipo A 5 V CC, maximum load current: 1 A

Complementos

Presentación del dispositivo	Módulo
Compatibilidad de la gama	Genesis Marco de fijación
Color	Blanco RAL 9003)
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Número de módulos	1 módulo
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad por set	Pack de 20
Cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Humedad relativa	15...95 %
Tipo de conector	USB 2.1
Consumo de potencia en W	0,1 W
Alimentación de entrada	7,5 W
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos de corta duración
Número de terminales	2 terminales de tornillo
Capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm ² para Flexible 1.5...2.5 mm ² para rígido
Longitud de pelado de cable	4 mm
Compatibilidad del producto	Móvil Emblaze TCT mobile (ALCATEL) LGE Sony Ericsson

Motorola Mobility
 Texas Instruments
 Huawei Technologies
 Nokia
 Apple
 Samsung
 Research in Motion
 Qualcomm
 Atmel

Alto	48 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	45 mm
Peso del producto	0,035 kg

Ambiente

Normas	ETSI EN 300 489-34 EN 62684 NEMA 5-15R EN 60950-1
Directivas	2009/125 / CE - ecodiseño 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
Clase de aislamien eléctrico	Clase II
Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP41
Característica medioambiental	Acetona Líquido de limpieza de ventanas Lejía Peroxido de hidrogeno Amoníaco Jabón líquido Alcohol Petroleo Aceite Resistencia UV
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos