

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Miluz armada con enchufe 10/16A 2P+T blanco

S3B60230

Principal

Gama	Miluz
Tipo de producto o componente	Toma corriente Marco de cubierta
Fijación	Por tornillos

Complementos

Presentación del dispositivo	Módulo completo
Tipo de toma	Con contacto de puesta a tierra
Configuración	2P + E
Montaje de dispositivo	Embutido
Color	Blanco RAL 9003)
Tipo de toma	Italiano
Tipo de envase	Envase individual
Corriente nominal (In)	10,0 A
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	"250 V" AC
Material	ASA + PC centro de placa Estabilizado con termoplástico ABS-UV Placa modular PS (poliestireno) Marco de fijación PC (polycarbonato) cubrebornes
Acabado de superficie	Satinado
Número de módulos	1 módulo
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo
Número de cables	2
Sección transversal de cable	1,5...4 mm²
Longitud de pelado de cable	11 mm
Tipo de cable	AWG 12
Alto	115,0 mm
Ancho	77,0 mm
Profundidad	40,0 mm
Fondo empotrado	26,0 mm
Proyección de profundidad	8,5 mm

Ambiente

Normas	NCh 2027/1 NCh 2027/2
Grado IP	410

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	69,454 g
Paquete 1 Altura	3,42 cm
Paquete 1 ancho	9,5 cm
Paquete 1 Largo	19,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	1,389 kg
Paquete 2 Altura	21,5 cm
Paquete 2 Ancho	15,8 cm
Paquete 2 Largo	26,5 cm

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)