

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Casquete Miluz armado con 9/24 16A 250V blanco

S3B66300

Principal

Gama	Miluz
Tipo de producto o componente	Caja de montaje para el módulo
Gama	Dexon Miluz
Color	Caja blanco RAL 9003) Tapa blanco
Fijación	Por tornillos

Complementos

Montaje de dispositivo	Superficie
Número de módulos	1 módulo
Número de segmentos	1 segmento vertical
Entrada de cable	4 knock-outs
Acabado de superficie	Satinado
Soporte de montaje	Montaje en superficie
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV Dispositivos de cableado
Tipo de envase	Envase individual
Peso del producto	0,075 kg
Alto	73 mm
Ancho	75 mm
Profundidad	48 mm
Fondo empotrado	41 mm

Ambiente

Grado IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK04
Normas	EN 60670-1 2006/95/EEC

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	75,0 g
Paquete 1 Altura	73,0 mm
Paquete 1 ancho	75,0 mm
Paquete 1 Largo	48,0 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	1660,0 g
Paquete 2 Altura	21,5 cm
Paquete 2 Ancho	15,8 cm
Paquete 2 Largo	26,5 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto