

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Casquete Miluz armado con pulsador 16A 250V blanco

S3B66150

Principal

Gama	Miluz
Tipo de producto o componente	Caja de montaje para el módulo
Color	Caja blanco RAL 9003)
Fijación	Por tornillos

Complementos

Montaje de dispositivo	Superficie
Número de módulos	1 módulo
Número de segmentos	1 segmento
Acabado de superficie	Satinado
Soporte de montaje	Montaje en superficie
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV Caja Estabilizado con termoplástico ABS-UV basculante PA66 cubrebornes
Tipo de envase	Envase individual
Peso del producto	0,07 kg
Alto	72,5 mm
Ancho	75,0 mm
Profundidad	52,0 mm
Fondo empotrado	9 mm

Ambiente

Grado IP	410
Grado de protección IK	IK04
Normas	2006/95/EEC EN 60670-1 ABNT NBR NM 60669-2-1 IEC 60669 NMX J-508 ANCE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	70,0 g
Paquete 1 Altura	4,595 cm
Paquete 1 ancho	9,5 cm
Paquete 1 Largo	19,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	1,4 kg
Paquete 2 Altura	21,5 cm
Paquete 2 Ancho	15,8 cm
Paquete 2 Largo	26,5 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto