

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Casquete Miluz armado con enchufe simple 10A 250V blanco

S3B66220

Principal

Gama	Miluz
Tipo de producto o componente	Caja de montaje para el módulo
Gama	Dexon Miluz
Color	Caja blanco RAL 9003)
Fijación	Por tornillos

Complementos

Montaje de dispositivo	Superficie
Número de módulos	1 módulo
Número de segmentos	1 segmento
Acabado de superficie	Satinado
Soporte de montaje	Montaje en superficie
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV Caja ASA + PC centro de placa PC (polycarbonato) cubrebornes
Tipo de envase	Envase individual
Peso del producto	0,07 kg
Alto	72,5 mm
Ancho	75,0 mm
Profundidad	46,0 mm
Fondo empotrado	13 mm

Ambiente

Grado IP	410
Grado de protección IK	IK04
Normas	2006/95/EEC EN 60670-1 NCh 2027/1 NCh 2027/2

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	70,0 g
Paquete 1 Altura	4,595 cm
Paquete 1 ancho	9,5 cm
Paquete 1 Largo	19,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	1,4 kg
Paquete 2 Altura	21,5 cm
Paquete 2 Ancho	15,8 cm
Paquete 2 Largo	26,5 cm

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)