

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de disparo para GZ1

GZ1AS225

Principal

Gama	EasyPact ((*))
Tipo de Producto o Componente	Desenganche de derivación
Aplicación del Dispositivo	Protección

Complementos

Compatibilidad De La Gama	EasyPact ((*)) (EasyPact TVS) GZ1E Magnetotérmico
[Uc] tensión del circuito de control	220...240 V Ac 50 Hz
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals
Altura	89 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,105 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	113,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,951 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06

Número de unidades en el paquete 3	512
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	70,432 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Reemplazo(s) recomendado(s)