



Principal

Gama	EasyPact ((*))
Nombre corto del dispositivo	LAEN
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Aplicación de dispositivo	Signalling ((**))

Complementos

Compatibilidad de la gama	EasyPact TVS LC1E
Ubicación de montaje	Parte frontal
Funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo
Composición del polo de contacto	2 a + 2 NF
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V - para circuito de control conforme a IEC 60947-5-1
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	<= 690 V
[Ith] Corriente térmica convencional	8 A a <60 °C
Irms poder de conexión nominal	140 A AC conforme a IEC 60947-5-1
[Icw] Corriente temporal admisible	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Tipo de protección	Fusible gG 10 A
Durabilidad mecánica	10 Mciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Tiempo de no superposición	1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - terminales	Circuito de control Screw clamp terminals 1 1 mm ² 6 mm sólido o flexible con extremidad de cable Circuito de control Screw clamp terminals 1 1 mm ² 6 mm sólido o flexible sin extremidad de cable Circuito de control Screw clamp terminals 2 2,5 mm ² 6 mm sólido o flexible con extremidad de cable Circuito de control Screw clamp terminals 2 2,5 mm ² 6 mm sólido o flexible sin extremidad de cable
Peso del producto	0,06 kg
Color	Gris RAL 7011)

Ambiente

Característica medioambiental	Ambiente estándar
Normas	IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	GOST
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Tratamiento de protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente de trabajo	-5...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sem

Oferta sustentable

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------