

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Peine unipolar 2P 24 pasos "

A9XPH212



Principal

Gama	Acti9
Tipo de producto o componente	Peine
Modo de montaje	Horizontal
Tipo de accesorio/categoría	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Complementos

Número de direcciones	6 vías N + 1 L
Configuración de postes para 1 vía	1 x 1P + N 1 x 2P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	diente
Distancia entre camino	36 mm
Con marcaje	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	100 A a 40 °C
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	415 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC conforme a IEC 61439-2
Ubicación de montaje	Arriba o abajo terminales tipo borne Arriba o abajo doble terminal
Pasos de 9 mm	24
Ancho	220 mm
Color	Blanco RAL 9003)
Compatibilidad de la gama	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti 9 iSW) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	21,4 cm
Package 1 Weight	79,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,2 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	24,8 cm
Package 2 Weight	469,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,904 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)