



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Complementario

Número de direcciones	3 vías 3P+N
Poles configuration for 1 way	1 3P + N 1 4P
Paso de conexión	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre vías	72 mm
Marcado	N L1 L2 L3
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V CA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-2
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en doble terminal
Pasos de 9 mm	24
Anchura	220 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iLD Acti 9 iLD K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.