


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador actual Tropicalizado 4000 5 Salida doble para barras 52x127

METSECT5DC400

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 30 VA Clase 1 en 50 VA
[In] Corriente Nominal	4000 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución
Relación de transformación del trafo	4000/5
[I _{th}] corriente térmica convencional	60 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 I _{th}
Factor de seguridad	5
[U _e] tensión asignada de empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[U _i] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado Canalización
Anchura	Exterior, estado 1 125 mm Interior, estado 1 55 mm
Altura	Exterior, estado 1 160 mm Interior, estado 1 128 mm
Profundidad	Marco, estado 1 40 mm Total, estado 1 87 mm
Peso del producto	1,282 kg
[U _{imp}] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamien eléctrico	Clase B
Apertura de barras	127 x 52

Sellado	Donde
---------	-------

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE EAC
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,3 cm
Paquete 1 Ancho	13,6 cm
Paquete 1 Longitud	17,2 cm
Paquete 1 Peso	1,246 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	12,947 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)