

Acoplador VXC™

APLICACIONES

El Acoplador VXC de Leviton es una solución rentable para instalar WAP, cámaras u otros dispositivos de IoT. El acoplador conecta dos elementos de cableado Cat 6A, lo que brinda a los instaladores la capacidad de instalar y probar un enlace permanente o MPTL, al mismo tiempo que se mantiene la flexibilidad para establecer la ubicación del dispositivo final.



ESPECIFICACIONES

El acoplador cumple o excede los requisitos de rendimiento para CAT 6A descritos en ANSI/TIA 568-2-D e ISO 11801. No requiere de herramientas exclusivas para su terminación. Está clasificado para plenum conforme a NFPA-70 a fin de usarse en espacios de cámara plena (plenum). El acoplador está clasificado por componentes y la construcción del cuerpo es de aleación de zinc. Funciona en canales UTP o blindados.

PAÍS DE ORIGEN

Taiwán

CARACTERÍSTICAS

- Clasificado Cat 6A, compatible con versiones previas para aplicaciones Cat5e y Cat 6.
- Clasificado para plenum conforme a NFPA-70.
- Aplicación T568A o T568B.
- Instalaciones UTP o blindadas.
- Clasificado por componentes Cat 6A.
- Compatible con cables sólidos y trenzados calibres 22-26 AWG.
- La terminación no requiere de herramientas exclusivas.
- Cuerpo con aleación de zinc durable.

NORMAS Y REGULACIONES

- ANSI/TIA-568-2-D Cat 6A
- ISO 11801 Clase E_A
- ANSI/TIA-1096-A
- Clasificado CMP conforme a NFPA
- IEEE 802.3bt PoE tipo 1 (15.4 Watts) anteriormente 802.3af, tipo 2 (30 Watts) anteriormente 802.3at, tipo 3 (60 Watts), tipo 4 (90 Watts)
- Cisco UPoE (60 Watts), UPoE+ (90 Watts)
- Alimentación a través de HDBaseT™ PoH (95 Watts)

CONSIDERACIONES DEL DISEÑO

- Se requiere soporte del cable a 30 cm (12 pulgadas) del acoplador instalado para reducir la tensión.
- El acoplador está clasificado para plenum a fin de que se instale arriba de un techo falso o en otros espacios de manejo de aire.
- El acoplador puede usarse para conectar un cable horizontal a un patch cord de terminación sencilla con el objeto de crear un enlace terminado con conector modular (MPTL).
- El acoplador puede utilizarse en un punto de consolidación de cable sencillo.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Cuerpo: Aleación de zinc

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA





Si desea conocer las garantías de los productos de Leviton, vaya a leviton.com/warranty.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SBCPI-00S



SBCPI-00S



COMPATIBILIDAD DEL CABLE

Tipo de cable	Calibre AWG	Compatible con acoplador
Sólido	28	No
	26	Sí
	24	Sí
	22	Sí
Trenzado	28	No
	26	Sí
	24	Sí
	22	Sí

TABLA DE COMPATIBILIDAD CON PATCH CORDS

	CMR	CMP	LSZH
Cat 6A	6AS10	6ASPO	AC6PCF

NÚMERO DE PARTE

Descripción	Núm. de parte
Acoplador VXC™	SBCPI-00S

Si desea más información de soporte, visite leviton.com/ns/support.

OFICINAS GENERALES MUNDIALES DE NETWORK SOLUTIONS

Bothell, WA, EE.UU.A. | leviton.com/ns
 (800) 824 3005 / +1 (425) 486 2222 | appeng@leviton.com

OFICINAS GENERALES EUROPEAS DE NETWORK SOLUTIONS

Glenrothes, R.U. | leviton.com/ns/emea
 +44 (0) 1592 772124 | customerserviceeu@leviton.com

Leviton está dedicada a diseñar, desarrollar y fabricar soluciones sustentables de alto rendimiento de cableado estructurado y cableado especializado. Los productos de Network Solutions están disponibles mundialmente en más de 100 países. Visítenos en línea para conocer más.