

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC, 3000 VA y 230V

SRT3000XLI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	2700 W
Potencia Nominal En Va	3000 VA
Tipo De Conexión De Entrada	BS1363A británico IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Tipo De Conexión De Salida	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Longitud De Cable	2,44 m
Número De Cables	3
Equipo Suministrado	DC con software Cable de alimentación desmontable específico para cada país CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Voltaje De Batería	96 V
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	168 W nominal
Duración De La Batería	3...5 yr

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Batería De Repuesto	APCRBC152 
Duración Prolongable	1

General

Topología	Doble conversión en línea
Subfamilia Web De Productos	High density
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	8,5 cm
Profundidad	63,5 cm
Peso Del Producto	31,3 kg
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Preferencia De Montaje	Baja
Modo De Montaje	Montaje en rack con kit
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia De Red	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Barras De Separación	100...275 V ajustable (media carga)

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	3000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	2700 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Tipo De Forma De Onda	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Menos que 2%
Crest Factor ((*))	3:1
Tipo De Derivación	Desviación interna (automática y manual)
Información Adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

Conformidad

Certificaciones De Producto	Ce EAC RCM Vde
-----------------------------	-------------------------

Marca	Certificación CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	55 DBA
Disipación De Calor	703 Btu/h
Grado De Protección Ip	Ip20

Comunicaciones y manejo

Free Slots ((*))	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	340 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,6 cm
Paquete 1 Ancho	87,1 cm
Paquete 1 Longitud	59,9 cm
Paquete 1 Peso	36 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)