




BANDEJAS PERIMETRALES LIBRES DE HALÓGENO ZOLODA (LH)

El nuevo sistema de canalización Libre de Halógenos Zoloda permite la instalación de cables de energía y datos en recintos definidos como lugares de reunión de personas, cumpliendo con lo indicado en RIC N°04. Cumpliendo nuestra promesa de un alto standard de calidad y excelentes terminaciones, que entregarán un elemento distintivo en todas sus instalaciones.

Como todas las bandejas Zoloda, cuentas con certificación según la Norma IEC 61084-1 que especifica los requisitos para sistemas de conducción de cables. Su diseño permite una instalación sencilla y de rápido montaje. Dispone de material resistente a la exposición ultravioleta (UV) que evita la decoloración y el envejecimiento anticipado.

Su fabricación en ABS + Policarbonato, totalmente libres de halógenos, según ensayo IEC 60754-1 e IEC 60754-2, realizado en Chile por CESMEC.



Bandeja 100x50mm Libre de Halógenos Blanco x mts


CKD-100-50-BL-LH

CARACTERÍSTICAS


- Certificados según Norma IEC 61084-1.
- Bandeja color Blanco con Film protector
- Grado de protección: IP40.
- Material de conformación: ABS y Policarbonato.
- Resistencia a la propagación de la llama: Auto extinguible según UL94 grado VO.
- Resistencia al impacto: hasta 6 Joules.
- Resistencia al aislamiento: > 100 ©.
- Temperatura de Trabajo: -5°C a +60°C.
- Resistencia a la temperatura: 650 °C.
- Resistencia según norma IEC 62202: IK 07
- Color: Blanco RAL 9003

BANDEJAS PERIMETRALES Y ACCESORIOS SERIE LIBRE DE HALOGENOS 100X50 MM


Derivación T (P15017) TE-100-50-BL-LH




Angulo Plano (P15015) ELE-100-50-BL-LH




Angulo Exterior (P15013) LS-100-50-BL-LH




Angulo Interior (P15014) RI-100-50-BL-LH




Soporte Universal (P15021) BTKS-100-50-BL-LH



Unión Bandejas (P15020) U-100-50-BL-LH



Tabique Separador (P15018) SE -D-50-BL-LH



Tapa Final (P15019) E-100-50-BL-LH

