




REPARTIDORES DE INTERIOR DOCSIS 3.1



LEY DE DUCTOS
RIT ALÁMBRICA



ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P16004	TX REPARTIDOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 2D 4DB
P16005	TX REPARTIDOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 3D 6DB
P16006	TX REPARTIDOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 4D 8DB
P16007	TX REPARTIDOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 6D 10DB
P16008	TX REPARTIDOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 8D 12DB

CARACTERÍSTICAS

- Repartidores compatibles con el DOCSIS 3.1
- Frecuencia de funcionamiento 5 – 1220 MHz
- Conectores tipo F universal
- Conexión a tierra incluida
- Carcasa fundida a presión de aleación de zinc estañada para resistencia a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	Frecuencia	2 salidas	3 salidas	4 salidas	6 salidas	8 salidas
Pérdida de inserción (dB) (Máx.)	5-470MHz	3.5	5.5	7.2	9.0	11.0
	470-750MHz	3.7	5.8	7.5	9.5	11.5
	750-1002MHz	4.0	6.2	8.0	10.0	12.0
	1002-1220MHz	4.5	6.5	8.5	10.5	12.5
Aislamiento (dB)	5-47MHz	≥20				
	47-470MHz	≥25				
	470-750MHz	≥23				
	750-1002MHz	≥22				
	1002-1220MHz	≥20				
Entrada/Salida Retorno Pérdida (dB) (mín.)	5-47MHz	≥15				
	47-470MHz	≥15				
	470-750MHz	≥15				
	750-1002MHz	≥15				
	1002-1220MHz	≥15				